

Date tehnice pentru produs: NLPXW403WL

Emerg. luminaire PX WirelessControl LED 3h 230V AC

wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 140lm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	340,00
Lățime netă (mm)	60,00
Înălțime (mm)	170,00
Masă netă (kg.)	0,90
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	PX
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30

Fișe tehnice - Continuare

Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	140
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK05
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emerg. luminaire PX WirelessControl LED 3h 230V AC wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 140lm	NLPXW403WL
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Pictogram set for NLPX.. 2x wheelchair, 2x arrows diagonal 2 part pictograms, vd: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Set 2 acu LiFePO4 3,2V 1,6Ah corpuri de iluminat LEO sau LPK LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU3216