

Date tehnice pentru produs: NLPXWT438W

Emergency luminaire PX WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC TT

Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, 520lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 245lm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	340,00
Lățime netă (mm)	60,00
Înălțime (mm)	170,00
Masă netă (kg.)	0,90
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Control Wireless temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	PX
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)

Fișe tehnice - Continuare

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK05
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-15
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Spacing table with square lens (for optimized illumination of the pictogram) (included in scope delivery) - Minimum illuminance on the centerline at +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,29	9,95	9,95	9,95	4,29
2,50	4,55	11,35	11,35	11,35	4,55
3,00	4,29	12,42	12,42	12,42	4,29
3,50	3,11	12,87	12,87	12,87	3,11
4,00	2,16	12,25	12,25	12,25	2,16

Spacing table with corridor lens (NLLSYSF4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,93	10,84	8,98	7,23	2,84
2,50	5,84	13,01	10,28	7,84	2,97
3,00	6,67	14,99	11,54	8,22	3,03
3,50	7,22	16,82	12,58	8,48	2,99
4,00	5,37	18,52	13,5	8,63	2,94
5,00	3,93	17,81	11,74	8,46	2,8
6,00	2,21	16,25	10,3	8,3	2,25

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,89	8,38	8,38	8,38	3,89
2,50	4,58	10,05	10,05	10,05	4,58
3,00	5,19	11,54	11,54	11,54	5,19
3,50	5,15	12,91	12,91	12,91	5,15
4,00	3,83	13,42	13,42	13,42	3,83
5,00	1,54	12,54	12,54	12,54	1,54

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,91	4,79	4,79	4,79	1,91
2,50	2,31	5,8	5,8	5,8	2,31
3,00	2,53	6,08	6,08	6,08	2,53
3,50	2,78	6,57	6,57	6,57	2,78
4,00	3,02	7,04	7,04	7,04	3,02
5,00	3,41	7,99	7,99	7,99	3,41
6,00	3,75	8,91	8,91	8,91	3,75
7,00	3,98	9,64	9,64	9,64	3,98
8,00	4,1	10,37	10,37	10,37	4,1
9,00	4,12	10,93	10,93	10,93	4,12
10,00	4,05	11,34	11,34	11,34	4,05
12,00	3,59	11,7	11,7	11,7	3,59
14,00	2,56	11,53	11,53	11,53	2,56

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 8h

					
2,00	2,2	5,84	7,56	9,25	4,02
2,50	2,27	6,2	8,38	10,56	4,66
3,00	2,27	6,4	9,19	11,98	5,22
3,50	2,19	6,5	9,87	13,25	5,61
4,00	1,95	6,5	10,45	14,4	5,95
5,00	1,77	6,28	11,23	16,18	6,41
6,00	1,83	5,31	11,34	17,46	6,67
7,00	1,81	5,01	11,53	18,35	6,6
8,00	1,81	5,17	11,54	18,98	6,12
9,00	1,73	5,14	10,85	19,27	5,89
10,00	1,58	5,13	10,53	18,88	5,61
12,00	1,02	5,05	9,65	17,18	3,55

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire PX WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC TT Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, 520lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 245lm	NLPXWT438W
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Pictogram set for NLPX.. 2x wheelchair, 2x arrows diagonal 2 part pictograms, vd: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T