

Date tehnice pentru produs: NLWXD003SC

C.il. Siguranta WX autotest LED 3h 230V AC

Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are already mounted, viewing distance: 90m





Fișe tehnice

Lungime (mm)	500,00
Lățime netă (mm)	500,00
Înălțime (mm)	500,00
Masă netă (kg.)	1,50
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	WX
Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	90
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Grad de protecție	IP40
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLWX...



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il. Siguranta WX autotest LED 3h 230V AC	
Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up NLWXD003SC are already mounted, viewing distance: 90m	
Accesorii opționale	
Chain (4 pcs.) eye set ptr.C.il Design WG/WX	NLWKO
Pendul 500 mm placat cu crom, precablat	NL1PV
Acumulator 4,8V 2,0Ah pentru C.IL. cu LED, LPU	NLAKKU4820