

Date tehnice pentru produs: XC1609413-

# Cablu coaxial DIGI-SAT

## 3010, 75Ohm, 95dB, Clasa A, LSOH, 500m

ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.



### Schrack-Info

Pentru a garanta o transmitere de calitate a datelor fără zgomot la frecvențe înalte (de la aprox. 950 la 2150 MHz) de la LNB prin multiswitch și priza SAT la receptorul SAT este necesară utilizarea cablurilor coaxiale de înaltă calitate. Cablurile noastre de înaltă frecvență corespund calității de înalt nivel pentru componente de vârf, tehnologie de producție de vârf și un număr mare de ecrane.



### Fișe tehnice

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Clasă                   | Class A                  |
| Conductor interior      | 1, 13 CU                 |
| Diametru izolație       | 4,80 Cell PE             |
| Conductor extern        | Folie poliester aluminiu |
| Ecranaj                 | 0, 12 Al x 16 x 8        |
| Acoperire tresă (%)     | 80                       |
| Eficiență ecranare (dB) | 95                       |
| Diametru (mm)           | 6,80                     |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Manta                                      | LSOH           |
| Euroclasă conform EN50575                  | Eca            |
| Culoare manta                              | alb            |
| Raza minimă de curbura (mm)                | 70             |
| Greutate nominală (kg/km)                  | 46             |
| Impedanță (Ohm)                            | 75 ± 3         |
| Rezistență DC la 20° C (Ohm/100m)          | 2,20           |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -5             |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 70             |
| Lungime / împachetare                      | tambur de 500m |
| NVP (%)                                    | 81             |
| Capacitate                                 | 52 ± 4 pF/m    |
| Lungime (mm)                               | 1.000,00       |
| Masă netă (kg.)                            | 0,05           |
| Categorie                                  | Coaxial        |
| Manta                                      | LSOH           |
| Diametru exterior (mm)                     | 6,8            |
| Diametru (mm)                              | 6,80           |

## VALORI TIPICE

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Atenuarea nominală:</b> |                |
| 50 MHz                     | 4.20dB / 100m  |
| 100 MHz                    | 4.90dB / 100m  |
| 200 MHz                    | 7.20dB / 100m  |
| 300 MHz                    | 9.60dB / 100m  |
| 470 MHz                    | 12.30dB / 100m |
| 860 MHz                    | 17.60dB / 100m |
| 1000 MHz                   | 18.90dB / 100m |
| 1350 MHz                   | 22.40dB / 100m |
| 1750 MHz                   | 26.60dB / 100m |
| 2050 MHz                   | 28.20dB / 100m |
| 2250 MHz                   | 29.50dB / 100m |
| 2400 MHz                   | 30.90dB / 100m |
| 2500 MHz                   | 31.90dB / 100m |
| <b>Pierderi de retur:</b>  |                |
| 5 - 1.000 MHz              | more than 24dB |
| 1.000 - 2.000 MHz          | more than 22dB |
| 2.000 - 3.000 MHz          | more than 20dB |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                        | NVP (%) | Cod comandă |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Cablu coaxial DIGI-SAT 3010,75Ohm,95dB,Clasa A,LS0H,500m                                                                                                         |         |             |
| ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat. | 81      | XC1609413   |