

Date tehnice pentru produs: XC1609809-

Cablu coaxial DIGI-SAT 3040, 75 Ohm, PVC alb, cu derulator 100m

ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.



Schrack-Info

Pentru a garanta o transmitere de calitate a datelor fără zgomot la frecvențe înalte (de la aprox. 950 la 2150 MHz) de la LNB prin multiswitch și priza SAT la receptorul SAT este necesară utilizarea cablurilor coaxiale de înaltă calitate. Cablurile noastre de înaltă frecvență corespund calității de înalt nivel pentru componente de vârf, tehnologie de producție de vârf și un număr mare de ecrane.



Fișe tehnice

Clasă	Class A
Conductor interior	1,02 CU
Diametru izolație	4,60 Cell PE
Conductor extern	2 X Folie poliester aluminiu
Ecranaj	0,12 Al x 16 x 8
Acoperire tresă (%)	80
Eficiență ecranare (dB)	110
Diametru (mm)	6,80

Fișe tehnice - Continuare

Manta	PVC
Euroclasă conform EN50575	Eca
Culoare manta	alb
Raza minimă de curbura (mm)	70
Greutatea nominală (kg/km)	49
Impedanță (Ohm)	75 ± 3
Rezistență DC la 20° C (Ohm/100m)	2,20
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Lungime / împachetare	rola de 100m cu dozator
Capacitate	52 ± 4 pF/m
Înălțime (mm)	120,00
Categorie	Coaxial
Ecranaj	3 x ecranat
Manta	PVC
Culoare	alb
Masă netă (kg.)	7,00

Date Tehnice

Atenuarea nominală:	
50 MHz	4.20dB / 100m
100 MHz	5.70dB / 100m
200 MHz	7.90dB / 100m
300 MHz	9.60dB / 100m
470 MHz	12.30dB / 100m
860 MHz	17.60dB / 100m
1000 MHz	19.40dB / 100m
1350 MHz	22.40dB / 100m
1750 MHz	26.90dB / 100m
2050 MHz	28.50dB / 100m
2250 MHz	29.80dB / 100m
2400 MHz	32.80dB / 100m
2500 MHz	33.30dB / 100m
Pierderi de retur:	
5 - 1.000 MHz	more than 24dB
1.000 - 2.000 MHz	more than 22dB
2.000 - 3.000 MHz	more than 20dB

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cablu coaxial DIGI-SAT 3040,75 Ohm,PVC alb,cu derulator 100m ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cuXC1609809 inginerul de vânzări alocat.	
Accesorii opționale	
Conector-F coaxial,cu compresie pt. DIGI-SAT 3000,3030,3040 ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare!	XC16004983
Sculă compresie coaxial pt. conector XC1600xxxx ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare!	XC1600720
Clește dezizolat cablu coaxial 6.6-6.8mm și 11mm ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare!	XC1600710
Priză term.3port.R/TV/SAT,Cl.A,aplicată albă	HSATD3M
Priză term.4port.R/TV/2xSAT,Cl.A,aplicată albă	HSATD4M
Priză term.R/CATV 2porturi,2dB,Cl.A,aplicată,albă	HSBKD2M